



## Yeastar S-Series VoIP PBX

### Rendimiento y Potente

Diseñado con las empresas de tamaño pequeño y mediano en mente, soporta hasta 500 usuarios e integra utilizando la última tecnología, Yeastar S-Serie ofreciendo ahorro excepcional, productividad y mejoras en eficiencia, otorgando potencia, rendimiento, calidad y tranquilidad.

Toda la nueva S-Series están diseñadas para la necesidad de comunicación no solo de hoy sino también del día mañana, con el diseño avanzado y modular especial de Yeastar satisface su opción de inversión.

#### Apreciar La Solución Fácil a Usar

La características de S-Series de instalación rápida con auto provisión integral, la capacidad avanzada de plug - play, junto con una intuitiva Metro UI dirigida por la configuración punto y clic, desde cualquier loación.

#### Su Selección de Tecnologías y Funcionalidades

Con un diseño modular único, la serie S se instalará en los entornos más exigentes. También puede tomar ventaja de las características del nivel empresarial avanzada y versiones de software más completas.

#### Sistema Telefónico sin Riesgo

La serie S está construida con la mente futura, utilizando las últimas tecnologías avanzadas de procesadores de cuádruple núcleo del nivel industrial de Freescale, procesadores de voz TI DSP y unidades de energía de larga duración y protección de la iluminación.

#### Funciona con Seguridad y Fiabilidad Esperable

Con failover, seguridad, monitoreo y capacidades de reporte avanzado como un estándar, combinado con un firewall interno y con soporte para cifrado TLS y SRTP, nunca ha habido un sistema tan robusto.

#### Características y Beneficios

- Aplicación de comunicaciones unificadas Linkus
- Funciona con SIP/IAX2, PSTN, ISDN BRI, E1/T1/PRI, y GSM/3G/4G
- Grabación de Llamadas integrada
- Apps potentes (add-ons) incluyen Cliente Móvil de Linkus, Auto Provisión, Servidor LDAP, Panel de Conferencia, Servidor VPN, App Tarifador\*, App Hotelera\*, y mucho más vengan
- Conveniente la integración con Call Center basado Nube, PMS, y CRM
- Actualización gratuita de software/firmware de toda la vida y todos estos son súper fáciles.
- Conecta sitios multiples y usuarios remotes al instante
- No hay cargos ocultos y licencias extras
- Bajo consumo de energía (1.8-59.1 watt)

## Especificaciones generales y características

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- AutoCLIP
- Blind Transfer
- Blocklist/Allowlist
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting (FXS)
- Caller ID
- Contacts
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Paging/Intercom
- LDAP
- Linkus UC Clients
- Linkus Cloud Service\*
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language System Language
- Multi-site Interconnect
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Phone Provisioning
- Real-time Status Monitor
- Remote Management
- Ring Group
- SIP Forking
- SLA
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Permission
- Voicemail

	S412	S20		S50	
Hardware Version	–	V2	V4	V2	V4
Users	20	20		50	
Max Concurrent Calls	8	10		25	
Max FXS Ports	12	4		8	
Max FXO/BRI Ports	4	4		8	
Max GSM/3G/4G Ports	2	1		4	
Max 4G Port (Data)	1	1	0	1	0
Max E1/T1/J1 Ports	–	–		–	
VoIP Trunks	4	20		50	
Protocol	SIP (RFC3261), IAX2				
Transport Protocol	UDP, TCP, TLS, SRTP				
Codec	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4				
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO				
Ethernet Interfaces	2 × 10/100 Mbps			2 × 10/100/1000 Mbps	
IP Services	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN				
Voicemail	5000 min (expandable)				
Company Contacts	–	–		2000	
Firewall	Yes	Yes		Yes	
T.38 Fax	Yes	Yes		Yes	
Hot Standby	Yes	Yes		Yes	
App Center	Linkus, Auto Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App*, Hotel App*, MIKO CTI App, char utile h+ Integration, Zoho Integration, QueueMetrics Integration (the V4 hardware doesn't support Zoho Integration App, QueueMetrics Integration APP, and MIKO CTI App; Features with the star mark need extra license)				
External Storage	TF Card	TF Card		SD Card	
Power	DC 12V 3.33A	DC 12V 1A		AC 100-240V 50/60HZ 0.6A max	
Size (L x W x H) (cm)	29 x 18 x 3.3	16 x 16 x 3		34 x 21 x 4.4	
Weight	0.68 kg	0.3 kg		1.48 kg	
Environment	Operation Range: 0°C to 40°C, 32°F to 104°F; Storage Range: -20°C to 65°C, -4°F to 149°F; Humidity: 10-90% non-condensing				
Mounting	Desktop & Wall-mount			1U Rack-mount	

**i** Para PBX que soporta más de 50 usuarios o un mayor grado de funcionalidad, por favor refiérase a [Yeastar PBX de la Serie P](#).